

粉末涂料流平剂**产品特性**

LC-88是基于一种液体低聚物，通过吸收到二氧化硅型填充物上，转化为自由流动的粉末，消除了橘皮效应、坑、针孔等表面缺陷附着性

提高重涂性

优异的兼容性

推荐用量：0.8~1.5%（总配方）

产品标准

特性	范围	测试方法
外观	白色粉末	目视
粒径分布（D50）	600微米	ISO3001
活性成分%	67-69	龙彩方法
挥发份	<1.5%	龙彩方法

包装

• 白色PE袋,净重25kg/包.

储存条件

产品在30℃密闭干燥的空间储存时间至少为1年。

需要避免阳光直射

Yantai Longcai Advanced Materials Co., Ltd

No.18 Hangzhou Road., Haiyang Development Zone, Yantai, China

Tel: +86 535-330 6639

Fax: +86 535-330 6828

Post code: 265100

Web-site: www.longcester.com

E-mail: info@longcester.com

Disclaimer: The information given in this sheet is based on our present research and is believed reliable, but it is solely the user's responsibility to confirm by testing for its specific use.

LONGCAI MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.